

Мікрофіша Кондиціонер повітря ТМ «Айдія ПРО»

характеристика	Модель внутрішнього блоку	ICC-18HR-PA1-DN8
	Зовнішній блок (модель)	IOU-18HR-PA1-DN8
Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку (в режимі Охолодження), дБ (А) / Вт		57
Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку (в режимі охолодження), дБ (А) / Вт		64
Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку (в режимі обігрів), дБ (А) / Вт		57
Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку (в режимі обігрів), дБ (А) /Вт		64
<p>Холодоагент: R32, коефіцієнт GWP 675. Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.</p>		
Клас енергоефективності в режимі «Охолодження»		A++
Розрахункове навантаження Pdesignc приладу для режиму "охолодження", кВт		5,00
Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності SKEE		6,2
<p>Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: 282 кВт/г за рік Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;</p>		
Клас енергоефективності в режимі «Обігрів»		A
Розрахункове навантаження Pdesignh приладу в режимі "обігрів", кВт		4,6
Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД		4,1
<p>Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QHE за сезон обігріву: 1566 кВт/г за рік ; Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;</p>		
Резервна теплова потужність, кВт		x
Заявлена теплова потужність, при внутрішній температурі 20°C та зовнішній температурі за сухим термометром: Tj= -7°C, кВт		3,9
Те ж, але для біну зовн. температури Tj= 2°C, кВт		4,8
Те ж але для біну зовн. температури Tj= 12°C, кВт		x
Tbiv – бівалентна температура, °C		-10
Tol – операційний ліміт, °C		-18

Виробник: Ningbo Aux Import-Export Co , Ltd., менеджер з продажу та маркетингу Sasha Zhou